





Stückliste / Parts list		
Pos.	Artikel-Nr.: <i>order number</i>	Bezeichnung <i>title</i>
1	1122280	Pyrometer CellaTemp PKL 28 AF1/IO <i>Pyrometer CellaTemp PKL 28 AF1/IO</i>
2	1043813	Kabel VK 02/L AF1 <i>Cable VK 02/L AF1</i>
3	561537	Befestigungswinkel Set PS 11/U AF1 <i>Set of mounting brackets PS 11/U AF1</i>
4	561487	Quarz-Scheibenvorsatz PS 01/I AF2 <i>Quartz window PS 01/I AF2</i>


Gewicht: 0.790 Kg
Weight: 0.790 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1



Gewicht: 0.460 Kg
Weight: 0.460 Kg


Seite 1 von 2
Page 1 of 2



Belegung
Configuration

Pol
contacts

braun	an 1
brown	at 1
weiß	an 2
white	at 2
blau	an 3
blue	at 3
schwarz	an 4
black	at 4
grau	an 5
grey	at 5
Schirm durchgängig an Verschraubung	
Shield constantly at screw connection	



(Maßstab 3:1)






PUR-Kabel / *PUR cable*

Umgebungstemperatur [°C] / *Ambient temperature* -25...90, cULus: max. 75 °C

Schutzart / *Protection* IP 65 / IP 67

Gewicht: 0.220 Kg
Weight: 0.220 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1



Gewicht: 0.120 Kg


Weight: 0.120 Kg

Werkstoff: 1.4301

Material: 1.4301

Seite 1 von 2

Page 1 of 2





Beispiel
example


PK Pyrometer

1


Befestigungswinkel Set PS 11/U AF1
Set of mounting brackets PS 11/U AF1
nr./no. 561537




30 mm



Seite 2 von 2
Page 2 of 2






Quarzscheibenvorsatz PS 01/I AF2
 Quartz window PS 01/I AF2
 nr./no. 561487



Transmission=0.93%

Pmax. = 0,5 bar
 Pmin. = -0,5 bar

Gewicht: 0.082 Kg
 Weight: 0.082 Kg



Beim wechseln der Scheibe Schutzbrille
und Handschuhe tragen !
Wear protective glasses and gloves when changing the glass.




Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch sowie Änderungen oder Umbau dieses
Produktes können zu Verletzungen und zu Schäden am Produkt
führen und sind aus Sicherheits-Zulassungsgründen (CE) nicht gestattet.

Improper use or changes or conversion of this Product can cause
injury and damage to the product lead and are not permitted
for safety certification (CE).



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi