

Anschlusskopf PB 08/N

Connection head PB 08/N

nr. / no. 1060473

Kühlarmatur, geschlossen PA 20/M AF4

Cooling jacket, sealed PA 20/M AF4

nr./no. 1048201

Siemens-Adapter PZ 20/V

Siemens adapter PZ 20/V

nr./no. 561263

★ Bei Verwendung mit Teleoptik (PA 20.06)
muss 1 Zwischenrohr verwendet werden!
When using a telephoto lens (PA 20.06), you
must use 1 intermediate tube.

ca. 413 mm

ca. 146 mm

max. 122 mm

14 mm

Verschlusskupplung Ø8 mm

für Schlauch mit lichter Weite 8 bis 9 mm

locking coupling Ø8 mm

for hose with inner width 8 to 9 mm

Ø96 mm

4x M8

ca. 131 mm

Seite 1 von 1

Page 1 of 1

Gewicht: 4.380 Kg

Weight: 4.380 Kg

KELLER

www.keller.de/its

Montagekombination

Mounting

PA 20-040

Artikel-Nr.: 1048517

Ersteller: Neukötter

16.01.2018 Z-Index: 03



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi