

Gewicht: 0.060 Kg

Weight: 0.060 Kg

Werkstoff: 3.2315

Material: 3.2315

Seite 1 von 2

Page 1 of 2




**KELLER**  
www.keller.de/its

Vorschraublinse für Objektiv  
Supplementary lens

PZ 20/0 F=50

Artikel-Nr.: 514744

Ersteller: Neukötter 28.06.2018 Z-Index: 04

| Elektronik<br><i>Elektronic</i>   | Optik<br><i>Lens</i>  | Vorsatzlinse PZ 20/0-50<br><i>Supplementary lens PZ 20/0-50</i>                     |   |           |
|---|---|---|---|-----------|
|  |  |  |   |           |
|   |   | Messabstand<br><i>Measuring distance</i><br>(mm)                                    | Messfleck<br><i>Measuring spot</i><br>Ø in mm |           |
| PA 28 AF 10<br>PA 29 AF 10  | Optik F50 (50mm)<br>PZ 20.08  | 34 - 41   | 1,28 - 1,75                                   |           |
| PA 2x, 3x<br>PA 4x (750-2400 °C)<br>(850-3000 °C)                                 | Standard-Optik (75mm)<br>PZ 20.01   | 36 - 41   | 0,35 - 0,45                                   |           |
|   | Nah-Optik (63mm)<br>PZ 20.03  | 31 - 36   | 0,30 - 0,45                                   |           |
|   | Tele-Optik (120mm)<br>PZ 20.06  | 41  | 0,3   |           |
|   | Optik F50 (50mm)<br>PZ 20.08  | 34  | 0,35 ... 0,45                                 |           |
| PA 4x (650-1700 °C)   | Standard-Optik (75mm)<br>PZ 20.01   | 36 - 41   | 0,65 - 0,90                                   |           |
|   | Nah-Optik (63mm)<br>PZ 20.03  | 31 - 36   | 0,60 - 0,80                                   |           |
|   | Tele-Optik (120mm)<br>PZ 20.06  | 41  | 0,55  |           |
|   | Optik F50 (50mm)<br>PZ 20.08  | 36 - 41   | 1,0 - 1,4                                     |           |
| PA 43 (650-1700 °C)   | Standard-Optik (75mm)<br>PZ 20.01   | 34 - 41   | h   | 1,2 - 1,6 |
|   |   |   | v   | 0,2 - 0,3 |
|   | Nah-Optik (63mm)<br>PZ 20.03  | 31 - 35   | h   | 1,1 - 1,4 |
|   |   |   | v   | 0,2 - 0,3 |
|   | Tele-Optik (120mm)<br>PZ 20.06  | 41  | h   | 1         |
|   |   |   | v   | 0,2       |
|   | Optik F50 (50mm)<br>PZ 20.08  | 34 - 41   | h   | 1,7 - 2,4 |
|   |   |   | v   | 0,3 - 0,5 |
| PA 43 (750-2400 °C)<br>(850-3000°C)   | Standard-Optik (75mm)<br>PZ 20.01   | 35 - 41   | h   | 1,0 - 1,4 |
|   |   |   | v   | 0,2       |
|   | Nah-Optik (63mm)<br>PZ 20.03  | 31 - 35   | h   | 0,9 - 1,2 |
|   |   |   | v   | 0,2       |
|   | Tele-Optik (120mm)<br>PZ 20.06  | 41  | h   | 0,9       |
|   |   |   | v   | 0,1       |
|   | Optik F50 (50mm)<br>PZ 20.08  | 34 - 41   | h   | 1,5 - 2,1 |
|   |   |   | v   | 0,3       |

h = horizontal / v = vertikal

*h = horizontal / v = vertical*